

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA STILL RX 20 TECNOLOGIA LI-ION

CAPACIDADE DE 1.400 A 2.000 kg

Desempenho, eficiência e sustentabilidade para as operações do dia a dia. A STILL RX 20 oferece máxima produtividade, conforto e segurança, com a tecnologia de lítio.



Li-Ion
INSIDE

TECNOLOGIA
QUE IMPULSIONA
O SEU NEGÓCIO



ZERO EMISSÃO

Operação silenciosa e sustentável.



ALTA SEGURANÇA

Sistemas inteligentes de controle e proteção.



ALTA PERFORMANCE

Excelente estabilidade e produtividade.



OPERAÇÃO CONFORTÁVEL

Ergonomia e ampla visibilidade para o operador.



BAIXA MANUTENÇÃO

Componentes de alta qualidade e fácil acesso para manutenção.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO

- ✓ Capacidade de carga de 1.400 a 2.000 kg com excelente estabilidade.
- ✓ Tecnologia Li-Ion para maior autonomia, recarga rápida e zero manutenção da bateria.
- ✓ Motor de tração AC de alta eficiência e baixo consumo de energia.
- ✓ Direção elétrica precisa e confortável.
- ✓ Excelente visibilidade e ergonomia da cabine.
- ✓ Ideal para indústrias, centros de distribuição, logística, supermercados e operações gerais.

IDEAL PARA DIVERSOS SEGMENTOS



INDÚSTRIAS



ARMAZÉNS
E LOGÍSTICA



SUPERMERCADOS



ATACADISTAS



PORTOS E
TERMINAIS



CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo		RX 20-14C	RX 20-16C	RX 20-16	RX 20-16L	RX 20-18	RX 20-18	RX 20-18L	RX 20-20L
Capacidade de carga	kg	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000
Centro de carga	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Tipo de operação		Contrabalançada - Sentado							
Elevação máxima dos garfos	mm	Até 7.000 (conforme mastro)							
Pneus		Superelásticos							

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total (com garfos)	mm	3.826	3.826	4.160	4.112	4.113	4.440	4.450	4.860
Largura total	mm	1.498	1.500	1.520	1.611	1.611	1.524	1.612	1.689
Altura do mastro rebaixado	mm	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Altura do mastro elevado	mm	3.186	3.186	3.269	3.377	3.279	3.269	3.377	3.377
Raio de giro	mm	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949

DESEMPENHO

Velocidade de deslocamento (sem carga)	km/h	Até 20							
Velocidade de deslocamento (com carga)	km/h	Até 16							
Velocidade de elevação (com carga)	mm/s	Até 520							
Velocidade de descida (com carga)	mm/s	Até 500							
Capacidade de rampa (com carga)	%	Até 20%							

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de tração	AC (48 V)								
Motor de elevação	AC (48 V)								
Bateria	Li-Ion 48 V (105 Ah - EVE / 125 Ah - CATL)								
Carregador	48 V / 20 A (embutido) ou 48 V / 30 A / 50 A (opcional)								

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a configuração ideal para a sua operação.

SARTOMAQ: MAIS QUE EQUIPAMENTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES!



1. DIAGNÓSTICO
Entendemos sua operação




2. ESCOLHA DO EQUIPAMENTO
Solução ideal para sua necessidade



3. APOIO NA COMPRA E LOGÍSTICA
Cuidamos de todos os trâmites e transporte



4. ENTREGA TÉCNICA
Testes e entrega no local



5. TREINAMENTO
Qualificação da equipe para uso seguro



6. PÓS-VENDA
Acompanhamento periódico via telefone e WhatsApp




7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Conforme horas especificadas pelo manual



8. ASSESSORIA TOTAL
Suporte completo durante toda a vida útil da máquina



REPRESENTANTE DE CONFIANÇA



ENDEREÇO

R. Antônio Veloso de Azevedo, 196.
Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-066



TELEFONE / WHATSAPP

(27) 99515-0579