

EMPILHADEIRA ELÉTRICA **HANGCHA** XE 6.0 – 10.0T

CONTRABALANÇADA

Alta performance, economia e confiabilidade para as operações mais exigentes em ambientes internos e externos.



100% ELÉTRICA

Zero emissão, operação silenciosa e econômica.



SEGURANÇA AVANÇADA

Estruturas robustas e sistemas de proteção inteligentes.



ALTO DESEMPENHO

Alta capacidade de carga e potência para operações pesadas.



OPERAÇÃO CONFORTÁVEL

Ergonomia de ponta e ampla visibilidade para maior produtividade.



BAIXA MANUTENÇÃO

Fácil acesso aos componentes e manutenção simplificada.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO

- ✓ Capacidade de carga de até **10.000 kg** com excelente estabilidade.
- ✓ Motor de alta eficiência e tecnologia LI-ION para maior autonomia e menor custo operacional.
- ✓ Sistema hidráulico com tecnologia de dupla bomba para maior performance e economia de energia.
- ✓ Estruturas reforçadas e componentes de alta durabilidade para aplicações pesadas e contínuas.
- ✓ Ideal para indústrias, pátios, portos, mineração, metalurgia e grande movimentação de cargas.

IDEAL PARA DIVERSOS SEGMENTOS



INDÚSTRIAS



PÁTIOS E ARMAZÉNS



PORTOS E TERMINAIS



MINERAÇÃO E SIDERURGIA



MADEIRA E CELULOSE



GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo	XE 6.0 – 10.0T
Capacidade de carga	6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 kg
Centro de carga	600 mm
Tipo de operação	Contrabalançada – Sentado
Elevação dos garfos	Até 7.000 mm
Pneus	Pneumáticos

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total (com garfos)	3.800 – 4.550 mm
Largura total	1.995 – 2.250 mm
Altura do mastro rebaixado	2.450 – 2.600 mm
Altura do mastro elevado	Até 7.950 mm
Largura externa dos garfos	1.500 – 2.000 mm
Espaçamento entre garfos	300 – 1.600 mm
Raio de giro	3.400 – 3.850 mm

DESEMPENHO

Velocidade de deslocamento (sem carga)	Até 19,5 km/h
Velocidade de deslocamento (com carga)	Até 18,0 km/h
Velocidade de elevação (sem carga)	Até 560 mm/s
Velocidade de elevação (com carga)	Até 520 mm/s
Velocidade de descida (sem carga)	Até 500 mm/s
Velocidade de descida (com carga)	Até 450 mm/s
Capacidade de rampa (sem carga / com carga)	20% / 15%

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de tração	AC (PMSM)
Motor de elevação	AC
Bateria	LI-ION (LiFePO4)
Tensão / Capacidade da bateria	80V / 460 – 700Ah*
Carregador	80V / 120A (opcional rápido)

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

OPÇÕES DE BATERIA LI-ION

Capacidade (Ah)	6.0 – 7.0t	8.0 – 10.0t
EVE	560	920
CATL	690	1216
Outra opção	536	906
Outra opção	684	1208

■ Bateria padrão □ Bateria opcional / Não disponível



HANGCHA fornece bateria LI-ION (LiFePO4) com garantia de **6 ANOS** ou **12.000 HORAS**.



SARTOMAQ: MAIS QUE EQUIPAMENTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES!



1. DIAGNÓSTICO
Entendemos sua operação



2. ESCOLHA DO EQUIPAMENTO
Solução ideal para sua necessidade



3. APOIO NA COMPRA E LOGÍSTICA
Cuidamos de todos os trâmites e transporte



4. ENTREGA TÉCNICA
Testes e entrega no local



5. TREINAMENTO
Qualificação da equipe para uso seguro



6. PÓS-VENDA
Acompanhamento periódico via telefone e WhatsApp



7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Conforme horas especificadas pelo manual



8. ACESSÓRIA TOTAL
Suporte completo durante toda a vida útil da máquina